




# DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

## Nr. 2020DA001

DECLARATIE DE PERFORMANTA

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **PM 46**
2. Utilizări preconizate: **Produs de protecție a suprafeței prin acoperire, hidroizolant bicomponent**
3. Fabricant:  **S.C. DURAZIV S.R.L**  
**Str. Fagului nr. 21**  
**Popești-Leordeni jud. Ilfov**  
**Tel/fax: 021.361.53.46**  
**e-mail: office@duraziv.ro**
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplica (vezi punctul 3)**
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **SR EN 1504-2:2005 - Sistemul 4**
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis **LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București.**  
**Încercări inițiale de tip**  
**Raportul de Încercări 3.160 / 29.08.2019**
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: **Nu se aplică**

### 8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercări
Permeabilitatea la vapori de apă, Sd	Clasa I $S_d < 5 \text{ m}$	SR EN ISO 7783:2012
Viteza de transmisie a vaporilor de apă, V	Clasa V1 $165 \text{ g/m}^2 \cdot 24 \text{ h}$	SR EN ISO 7783:2012
Absorbție capilară și permeabilitate la apă	Clasa W3 $0,048 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	SR EN 1062-3:2008
Aderența prin tracțiune directă, după 28 de zile	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ Mod de rupere A/B	SR EN 1542:2002
Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune	$P_8^0$	NE 012/2. Anexa X
Reacția la foc	Clasa F (performanță nedeterminată)	SR EN 13501-1

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Dr. ing. Ana – Maria PANAIT**  
Șef Laborator Adezivi

Popești-Leordeni, 2 Aprilie 2021



<b>CE</b>
<b>S.C. DURAZIV S.R.L.</b> <b>Popești-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. Ilfov</b> <b>19</b>
<b>EN 1504-2</b> <b>Produs de protecție a suprafeței</b> <b>Acoperire</b>
<b>Permeabilitatea la vapori de apă: Clasa I (Sd &lt; 5m)</b>  <b>Viteza de transmisie a vaporilor de apă: Clasa V1</b>  <b>Permeabilitatea la apă: Clasa W3 (Wd &lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)</b>  <b>Aderența prin tracțiune: ≥ 1,5 N/m<sup>2</sup></b>  <b>Clasa de reacție la foc: Clasa F (performanță nedeterminată)</b>