




DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DV02

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:	Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect		
2. Utilizarea (utilizările) preconizata (preconizate)	Finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale exterioare si interioare, in cladiri civile si industriale.		
3. Fabricant:	 S.C. DURAZIV COLOR S.R.L Str. Fagului, nr. 2, Popești-Leordeni, jud. Ilfov Tel/fax:021.361.53.46/48; e-mail: office@duraziv.ro		
4. Reprezentant autorizat:	Nu se aplica		
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței	Sistemul 4		
6a. Standard armonizat	SR EN 15824:2017		
Organism notificat	Laboratorul Central SA Bucuresti Incercari, Raport de incercari nr. 4.51 / 27.08.2013		
7. Performanța declarată			
Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de incercari	Specificatii tehnice armonizate
1. Proprietatile de transmisie a vaporilor de apa (sd) - viteza de transmisie a vaporilor de apa (V)g/m ² 24h - difuzia vaporilor de apa echivalent pentru grosimea stratului de aer (Sd), m - factorul de rezistenta la vapori de apa (μ)	V1 - mare 192 0,106 m 35.33	SR EN ISO 7783:2012	SR EN 15824:2017
2. Permeabilitatea la apa lichida - coeficient de transmisie a	0.370 Clasa W2	SR EN 1062-3:2008	

apei lichide (kg/ m ² h ^{0.5})	(medie)		
3. Aderenta prin tractiune directa (MPa)	1,05	SR EN 1542:2002	
4. Durabilitatea - Aderenta prin tractiune directa dupa 20 cicluri termice (MPa)	1,01	SR EN 13687-3:2002 SR EN -1542:2002	

Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu setul de performante declarate.



13

Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popesti Leordeni, jud. Ilfov

Tencuiala Decorativa Structurata cu Kauciuc Clima Protect

DoP: Nr. 2013DV02

Permeabilitatea la vaporii de apa	V1 - mare
Absorbția de apa	W2 (medie)
Aderenta	1,05
Conductivitatea termica	NPD
Reactia la foc	Clasa F – performanta nedeterminata
Durabilitatea	1.01
Continut de substante periculoase	Sub limita de etichetare cf. Reg. CLP 1272 / 2008.
SR EN 15824	
Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizata pentru finisarea decorativa si de protectie a suprafetelor minerale interioare si exterioare.	

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Sef Laborator Vopsele,
Mirela Berciu**

Popesti Leordeni

08.09.2020

