

3. Determinarea aderenței prin tracțiune directă - Aderența prin tracțiune directă (MPa)	1,12	SR EN 1542:2002	
4. Determinarea durabilității - Aderența prin tracțiune directă după 20 cicluri termice (MPa)	1,02	SR EN 13687-3:2002 SR EN 1542:2002	

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

CE

14

Duraziv Color SRL, str. Fagului, nr. 21, Popești Leordeni, jud. Ilfov

Tencuiala Decorativă Structurată STANDARD CU SILICON

DoP: Nr. 2014DV26

Permeabilitatea la vaporii de apă	V1 - mare
Absorbția de apă	W2 (medie)
Aderența	1,12
Conductivitatea termică	NPD
Reacția la foc	NPD
Durabilitatea	1.02
Conținut de substanțe periculoase	Sub limita de etichetare, cf. Reg. CLP 1272 / 2008.

SR EN 15824

Tencuiala pe baza de dispersii organice utilizată pentru finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale interioare și exterioare.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Sef Laborator Vopsele,
Mirela Berciu**

Popești Leordeni



08.09.2020