


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DA005.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM14**
TIP: C2T
2. Utilizări preconizate: **Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă, pentru lipirea plăcilor de marmură, granit și piatră naturală la interior și exterior**
3. Fabricant:  **S.C. DURAZIV S.R.L**
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: **Nu se aplică (vezi punctul 3)**
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: **SR EN 12004:2007+A1:2012 - Sistemul 3**
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: **LABORATORUL CENTRAL S.A. – Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București**
a efectuat **Încercări inițiale de tip**
și a emis **Raportul de Încercări Nr. 02.175/18.10.2010**
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: **Nu se aplică**

8. Performanță declarată

Caracteristici esențiale	Performanță	Standardul de încercări
Timpul deschis	$\geq 0,5$ N/mm ² după 30 min	SR EN 1346 :2008
Aderența inițială prin tracțiune	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după imersare în apa	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderență prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Alunecare	$\leq 0,5$ mm	SR EN 1308 :2008
Reacția la foc	A1 (CWT)	SR EN 12004:2007+A1:2012, 4.4.3
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adezivi



Popești-Leordeni, 1 Aprilie 2020

CE	
S.C. DURAZIV S.R.L. Popești-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. Ilfov 12	
EN 12004:2007+A1:2012 Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă, pentru lipirea plăcilor de marmură, granit și piatră naturală la interior și exterior	
Reacția la foc	A1 (CWT)
Aderența prin tracțiune	
inițială:	≥ 1 N/mm ²
după imersare în apă:	≥ 1 N/mm ²
după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:	≥ 1 N/mm ²
după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm ²
Alunecare:	≤ 0,5 mm
Timpul deschis	≥ 0,5 N/mm ² după 30 min
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate