


DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 2013DA006.2

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **DURAZIV AM18**
TIP: C2TE
3. Utilizări preconizate: Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și timp deschis extins, pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță la interior și exterior
3. Fabricant:  **S.C. DURAZIV S.R.L**
Str. Fagului nr. 21
Popești-Leordeni jud. Ilfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat: Nu se aplică (vezi punctul 3)
5. Sistemul de evaluare și verificare a constanței performanței: SR EN 12004:2007+A1:2012 - Sistemul 3
6. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: a efectuat și a emis
LABORATORUL CENTRAL S.A. – Str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2, București
Încercări inițiale de tip
Raportul de Încercări Nr. 02.152/31.08.2010
7. În cazul declarației de performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană: Nu se aplică

8. Performanța declarată

Caracteristici esențiale	Performanța	Standardul de încercări
Timpul deschis	$\geq 0,5$ N/mm ² după 30 min	SR EN 1346 :2008
Aderența inițială prin tracțiune	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după imersare în apă	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după îmbătrânire sub acțiunea căldurii	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Aderența prin tracțiune după cicluri de îngheț-dezghet	≥ 1 N/mm ²	SR EN 1348 :2008
Alunecare	$\leq 0,5$ mm	SR EN 1308 :2008
Reacția la foc	E (CWFT)	SR EN 12004:2007+A1:2012, 4.4.3
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate	

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 8.

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dr. ing. Ana – Maria PANAIT
Șef Laborator Adezivi



Popești-Leordeni, 27 Iulie 2020

CE	
S.C. DURAZIV S.R.L. Popești-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. Ilfov 16	
EN 12004:2007+A1:2012 Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și timp deschis extins, pentru lipirea plăcilor de gresie și faianță la interior și exterior	
Reacția la foc	E (CWFT)
Aderența prin tracțiune	
inițială:	≥ 1 N/mm ²
după imersare în apă:	≥ 1 N/mm ²
după îmbătrânire sub acțiunea căldurii:	≥ 1 N/mm ²
după cicluri de îngheț-dezgeț	≥ 1 N/mm ²
Alunecare:	≤ 0,5 mm
Timpul deschis	≥ 0,5 N/mm ² după 30 min
Emisii de substanțe periculoase	Vezi fișa cu datele de securitate