

DURAZIV SRL
Str. Fagului, nr. 21;077160
Popești Leordeni
Tel/Fax: 021.361.53.48;
Email: office.duraziv@saint-gobain.com



DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.DV32 REV.5

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DURAZIV ColorPRO vopsea lavabilă cu Kauciuc - baze de nuanțare pentru interior și exterior :
-Pastel interior
-Pastel exterior
-Accent interior/exterior
-Transparent interior/exterior

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

Numarul lotului este inscripționat pe ambalaj .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Finisarea decorativă și de protecție a suprafețelor minerale (beton, tencuială, glet de ciment, glet de ipsos, gips carton, sisteme termoizolante etc.) la interiorul sau exteriorul construcțiilor după adăugarea de coloranți conform rețetelor de colorare

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului :

S.C.DURAZIV S.R.L.
Str. Fagului nr. 21, Popești Leordeni, Ilfov, Tel. 021 3615846; fax: 021 3615348

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6.Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 002-04/1677-2024

7. Performanța produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Densitatea	SR EN ISO 2811-1:2023	1,48-1,60 g/cm ³	1,486-1,604 g/cm ³
Conținut de substanțe nevolatile	SR EN ISO 3251:2019	63± 2 %	62,9-64,5 %

Determinarea rezistenței la frecare umedă (200 cicluri) - pierderea de masă pe unitatea de suprafață - pierderea din grosimea peliculei - clasa de rezistență la frecare umedă	SR EN ISO 11998:2007	- Max.20	15,1-34,2 8-17 Clasa 2
Permeabilitatea la vapori de apă(produse de exterior) -Viteza de transmisie a vaporilor de apă,g/m2 24 h -Difuzia echivalentă pt grosimea stratului de aer,sd,m -Clasa de permeabilitate la apă	SR EN ISO 7783:2019	- -	>680 <0,03 V1(mare)
Coeficient de permeabilitate la apă lichidă,Kg/m2h0.5(produsele de exterior) Clasa permeabilitate la apă	SR EN ISO 1062:3:2008	-	0.426-0.460 W2(medie)
Clasa de reacție la foc	performanță nedeterminată		

8.Denumirea si adresa laboratoarelor care a efectuat incercarile:

S.C. LABORATORUL CENTRAL S.A. - București, str. Barbu Văcărescu nr. 162, sector 2.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Director General,

Alina Iacobescu

19.03.2025