



## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

În conformitate cu regulamentul (UE) nr. 305/2011  
și Regulamentului delegat al Comisiei (UE) nr. 574/2014

### Nr. DOP\_Duraziv Fassaden Arm - 01

1. Codul unic de identificare al produsului tip: Duraziv Fassaden Arm
2. Utilizare preconizata : Plasă din fibră de sticlă pentru armarea sistemelor de izolare termică externă (ETICS). Produsul este utilizat pentru armarea mortarelor de nivelare pe bază de ciment aplicate în grosime de 2-10 mm
3. Fabricant :  S.C. DURAZIV S.R.L  
Ștr. Fagului, nr. 21  
Popești-Leordeni, jud. Ilfov  
Tel/fax: 021.361.53.46  
e-mail: office@duraziv.ro
4. Reprezentant autorizat : Nu este cazul.
5. Sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței : Sistem 2+
- 6a. Documentul european de evaluare: Organisme notificate : EAD 040016-00-0404 – Plase din fibre de sticlă pentru armarea mortarelor de nivelare pe baza de ciment  
Evaluare Tehnică Europeană:  
ETA 18/0372  
FPC No. 1020-CPR-060048297  
Organismul notificat: TECHNICKY A  
ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA s.p. NB  
1020

**7. Performanțe declarate**

Caracteristici esențiale	Specificațiile tehnice armonizate	Performanța
Reacția la foc	EAD 040016-00-0404, 2.2.2 EN 13501-1	F
Conținut organic	EAD 040016-00-0404, 2.2.2	20 ± 4 %
Puterea calorifică	EAD 040016-00-0404, 2.2.3	7.36 MJ/kg
Dimensiunea ochiurilor plasei	EAD 040016-00-0404, 2.2.4	4,1x5 mm
Lățimea rolei	EAD 040016-00-0404, 2.2.5	1000 mm (±1 %)
Precizia țesăturii	EAD 040016-00-0404, 2.2.6	fara defecte fizice vizibile
Rezistență la tracțiune în cond.normale de păstrare - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	33/57 N/mm (±1 %)
Rezistență la tracțiune după păstrare în mediu alcalin - urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	22/33 N/mm (±1 %)
Alungirea la rupere în cond.normale de păstrare – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.4% / min.4.6%
Alungirea la rupere după păstrare în mediu alcalin – urzeală/bătătură	EAD 040016-00-0404, 2.2.7	min.2.9% / min.2.7%
Masa pe unitate de suprafață	EAD 040016-00-0404, 2.2.8	160 g/m <sup>2</sup> (±5 %)
Grosimea	EAD 040016-00-0404, 2.2.9	0,51 mm

**8. Documentatie tehnica adecvata :**

Dosar nr. DTA\_ Duraziv Fassaden Arm

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanța declarată. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Alina IACOBESCU**  
Managing Director

Semnatura .....



**Popesti-Leordeni, 04 Septembrie 2023**