

FISA TEHNICA PROFILE METALICE DURAZIV CD 60

Descriere:

Profilele metalice tip CD 60 sunt fabricate prin prelucrare la rece pe masini de profilat cu tren de role. Profilele sunt realizate din tabla de otel zincat cu grosimea de 0,35; 0,45; 0,5 si 0,6 mm cu lungimea de 3000 si 4000 mm. Alte lungimi se fac la comanda.

CARACTERISTICI

STANDARD DE REFERINTA	EN ISO 14195:2015				
MATERIAL	Banda otel DX51D + Z,				Conform SR EN 10346:2015
LUNGIME si Tolerante	3000 mm ± 3 mm	4000 mm ± 4 mm	> 5000 mm ± 5 mm		Conform EN ISO 14195:2006
LATIMEA INIMII Tolerante	59 mm ± 0.5 mm				-
LATIME ARIPA LATERALA Tolerante	25 mm ± 0.5 mm				-
GROSIME NOMINALA	0.35 mm*	0.45 mm	0.5 mm	0.6 mm	-
DENUMIRE COMERCIALA	CD 60 II	CD 60 ECO 0.5	CD 60	CD 60 EXTRA	
MASA NETA	0.314 kg/ml	0.405 kg/ml	0.455 kg/ml	0.540 kg/ml	-
PERFORMANTA SUB INCARCARE	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
RIGIDITATEA LA INCOVOIERE	Clasa de deformatie C1				SR EN 13964:2014
MOMENT SECUNDAR DE INERTIE (I_{yy})	I _{yy} mediu: 30550 mm ⁴				SR EN 14195:2014
GROSIMEA ACOPERIRII PE SUPRAFATA (GRAD ZINCARE) FINISARE ACOPERIRE CALITATEA SUPRAFETEI	12 µm Flori de zinc normale Clasa A				EN ISO 10346:2015

CONTINUT DE SUBSTANTE PERICULOASE	Nu contine substante periculoase	
CLASA DE REACTIE LA FOC	A1	SR EN 13501-1+A1:2010/C91:2014
AMBALARE	12 bucati / pachet 12 pachete / palet	-
MARCARE / ETICHETARE	SC Duraziv SRL / Tip profil x latime aripa laterala x lungime profil x grosime tabla / marcaj CE / data fabricatiei	SR EN 14195:2014

0.35 mm* - se utilizeaza la montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

Domeniu de utilizare

Profilele metalice de tip CD 60/ 0.45/0.50/0.60mm sunt utilizate pentru structuri de plafoane suspendate din placi de gips carton.

*Profilele de tip CD 60/0.35mm sunt utilizate pentru montarea structurilor metalice pentru placari pereti.

Recomandari depozitare si transport

Se recomanda ca depozitarea sa se faca in spatii acooperite si fara umiditate excesiva.

La manipulare si transport se va tine cont de faptul ca impactul cu corpuri dure poate produce deformari.

Masuri de protectie

Produsul nu este clasificat in categoria celor cu grad de periculozitate, nu prezinta riscuri, nu este daunator si nu pune in pericol viata, sanatatea si securitatea utilizatorilor daca este folosit in conditii normale, in conformitate cu destinatia pe care o are produsul.

In timpul manipularii si montajului se va avea in vedere ca muchiile pot provoca taieturi si se recomanda folosirea manusilor de protectie.

Certificari. Producatorul are certificat sistemul de management calitate-mediu cu TÜV Hessen.

Profilele metalice Duraziv sunt inscrise in Registrul National al Produselor pentru Constructii si se regasesc in Anexa 1, Familia 1.7, pozitiile 95, 96, 97, 98, si 99.



